


CDD-E系列



产品特点

● 变频压缩机
● 变频风机

产品特点

● 变频压缩机
● 变频风机

- ★ 变频压缩机
- ★ 变频风机
- ★ 变频压缩机
- ★ 变频风机
- ★ 变频压缩机
- ★ 变频风机
- ★ 变频压缩机
- ★ 变频风机
- ★ 变频压缩机
- ★ 变频风机

★ 变频压缩机

产品特点

产品特点

产品特点

★ 变频压缩机

产品特点

★ 变频压缩机

★ 变频压缩机

★ 变频压缩机

★ 变频压缩机

★ 变频压缩机

★ 变频压缩机

★ 变频压缩机

★ 变频压缩机

★ 变频压缩机

★ 变频压缩机

★ 变频压缩机

		市电输入
380VAC±25%		输入电压范围
±3%		输入频率范围
≥0.95		输入功率因数
		输出
380VAC		额定电压
±1%		输出电压精度
120°±1°		电压相位偏差
不平衡度: ±1%~50%不平衡		电压不平衡度

输入电压范围: 380VAC±25%
输入频率范围: 50Hz±3%
输入功率因数: ≥0.95
输出电压: 380VAC
输出电压精度: ±1%
电压相位偏差: 120°±1°
电压不平衡度: ±1%~50%不平衡

<p> 输入电压范围: 380VAC±25% 输入频率范围: 50Hz±3% 输入功率因数: ≥0.95 </p>		<p> 输出电压: 380VAC 输出电压精度: ±1% 电压相位偏差: 120°±1° </p>
<p> 电压不平衡度: ±1%~50%不平衡 </p>		<p> 电压不平衡度: ±1%~50%不平衡 </p>
<p> 输入电压范围: 380VAC±25% 输入频率范围: 50Hz±3% 输入功率因数: ≥0.95 </p>		<p> 输出电压: 380VAC 输出电压精度: ±1% 电压相位偏差: 120°±1° </p>
<p> 电压不平衡度: ±1%~50%不平衡 </p>		<p> 电压不平衡度: ±1%~50%不平衡 </p>
<p> 输入电压范围: 380VAC±25% 输入频率范围: 50Hz±3% 输入功率因数: ≥0.95 </p>		<p> 输出电压: 380VAC 输出电压精度: ±1% 电压相位偏差: 120°±1° </p>
<p> 电压不平衡度: ±1%~50%不平衡 </p>		<p> 电压不平衡度: ±1%~50%不平衡 </p>
<p> 输入电压范围: 380VAC±25% 输入频率范围: 50Hz±3% 输入功率因数: ≥0.95 </p>		<p> 输出电压: 380VAC 输出电压精度: ±1% 电压相位偏差: 120°±1° </p>
<p> 电压不平衡度: ±1%~50%不平衡 </p>		<p> 电压不平衡度: ±1%~50%不平衡 </p>
<p> 输入电压范围: 380VAC±25% 输入频率范围: 50Hz±3% 输入功率因数: ≥0.95 </p>		<p> 输出电压: 380VAC 输出电压精度: ±1% 电压相位偏差: 120°±1° </p>
<p> 电压不平衡度: ±1%~50%不平衡 </p>		<p> 电压不平衡度: ±1%~50%不平衡 </p>

100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

输入电压范围: 380VAC±25%
输入频率范围: 50Hz±3%
输入功率因数: ≥0.95
输出电压: 380VAC
输出电压精度: ±1%
电压相位偏差: 120°±1°
电压不平衡度: ±1%~50%不平衡

