

M1系列技术参数

规格型号	10KVA-M1	20KVA-M1	30KVA-M1	40KVA-M1	50KVA-M1	60KVA-M1	70KVA-M1
------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

额定容量	10KVA						
额定电压	380V						
额定功率	8.5KW						
额定电流	15.6A						
额定频率	50Hz						
额定效率	≥95%						

外形尺寸	400mm×200mm×100mm	450mm×250mm×100mm	500mm×300mm×100mm	550mm×350mm×100mm	600mm×400mm×100mm	650mm×450mm×100mm	700mm×500mm×100mm
------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

重量	1.5kg	1.8kg	2.2kg	2.5kg	3.0kg	3.5kg	4.0kg
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

防护等级	IP20						
------	------	--	--	--	--	--	--

绝缘等级	F级						
------	----	--	--	--	--	--	--

冷却方式	自然冷却						
------	------	--	--	--	--	--	--

噪音	≤60dB(A)						
----	----------	--	--	--	--	--	--

效率	≥95%						
----	------	--	--	--	--	--	--

功率因数	≥0.95						
------	-------	--	--	--	--	--	--

谐波含量	THD<5%						
------	--------	--	--	--	--	--	--

待机功耗	≤0.5W						
------	-------	--	--	--	--	--	--

使用寿命	≥10年						
------	------	--	--	--	--	--	--

保修期	3年						
-----	----	--	--	--	--	--	--

认证	CCC, CE, ISO9001						
----	------------------	--	--	--	--	--	--

产地	中国						
----	----	--	--	--	--	--	--

制造商	创电科技股份有限公司						
-----	------------	--	--	--	--	--	--

服务热线	400-123-4567						
------	--------------	--	--	--	--	--	--

官方网站	www.chuandian.com						
------	-------------------	--	--	--	--	--	--

公司地址	广东省深圳市南山区科技园						
------	--------------	--	--	--	--	--	--


邮编	518000						
----	--------	--	--	--	--	--	--

电子邮箱	sales@chuandian.com						
------	---------------------	--	--	--	--	--	--

M3系列技术参数

系列名称	7005-000	7005-001	7005-002	7005-003	7005-004	7005-005	7005-006	7005-007	7005-008	7005-009	7005-010
额定电压	220VAC										
额定功率	1000W										
额定电流	4.54A										
额定转速	1440r/min										
额定转矩	0.72Nm										
启动转矩	1.20Nm										
启动电流	12.0A										
堵转转矩	1.44Nm										
堵转电流	14.4A										
效率	85%										
功率因数	0.85										
绝缘等级	F										
防护等级	IP44										
冷却方式	自然冷却										
重量	3.5kg										
尺寸	140mm x 140mm x 140mm										
安装方式	壁挂式/立式										
适用环境	-10℃ ~ 40℃										
相对湿度	10% ~ 90%										
噪音	65dB(A)										
使用寿命	20000h										
保修期	3年										

注：1. 所有参数均符合GB 19001-2008标准；2. 所有参数均以额定电压、额定功率、额定电流、额定转速、额定转矩、额定电流、堵转转矩、堵转电流、效率、功率因数、绝缘等级、防护等级、冷却方式、重量、尺寸、安装方式、适用环境、相对湿度、噪音、使用寿命、保修期为准。



ME7000 技术参数



输出电压	外置，可设置32~40节串数
备用时间	由电池容量确定后备时间
系统	
切换时间	市电 ² →电池0ms，市电 ² →旁路 ² 0ms
电源切换	100%

